

MAWAG ATS 100

robot

Pre-owned automatic body blank transfer system (700 blanks per minute) to the bodymaker welder.

Especificaciones técnicas

CazProductNumber EMPRESA	6372
Nombre	MAWAG ATS 100
Altura mínima del envase	75 mm
Altura máxima del envase	260 mm
Diámetro mínimo de la lata / tapas	52 mm
Diámetro máximo de la lata / tapas	105 mm
Velocidad hasta	700 piezas per minute

Videos

No hay vídeos disponibles para este producto.

Fotos





Fahrtwege kundenspezifisch

mit jedem Scherentyp verbindbar

mit jeder Schweissmaschine verbindbar

Technische Daten

	ATS 100	ATS 165
Spannungsbereich	380-440V/50Hz 380-460V/60Hz	380-440V/50Hz 380-460V/60Hz
Anschlusswerte ohne Abfallentsorgung	2,0 kW	2,75 kW
mit Abfallentsorgung	2,225 kW	3,225 kW
Druckluftverbrauch	5 Nm ³ /h	ca. 10 Nm ³ /h
Systemdruck	5 bar	5 bar
Zuschnittdimensionen	Dosenhöhe min. 75mm Dosenhöhe max. 260mm Dosen-ø min 163mm / ø 52 (202) Dosen-ø max 330mm / ø 105 (404)	100mm 300mm 311mm / ø 99 (401) 520mm / ø 165 (610)
Max. Pakethöhe nach Wendestation	70mm	50mm
Auslaufhöhe Schere 2. Operation	900 - 1050mm	850 - 1000mm
Max. Breite geschnitten 2. Operation	1040mm	1200mm
Gewicht	2500 kg	2700 kg
Betriebstemperatur	10 - 50°C	10 - 50°C
Transportleistung (abhängig von der Materialstärke)	bis 700 Zargen/min	bis 350 Zargen/min
Speicherkapazität (abhängig von der Materialstärke)	10 - 15 Minuten	bis 4 Minuten
Änderungen vorbehalten		

M A W A G

Mawag Maschinenbau AG
Hofenstrasse 19 • CH-9303 Wittenbach • Switzerland • Tel. 071/39 11 44 • Tlx. 883 663 • Fax 071/38 17 28